

面Cと取付穴寸法は同じ
Installation hole dimensions
same as surface C

面Bと取付穴寸法は同じ
Installation hole dimensions
same as surface B

面B surface B

SMコネクタ_Connector 3P
①:茶_Brown(+)
②:NC
③:青_Blue(-)

照射面側
Irradiation side

4 x M3 ナットスロット
Nut slot

4 x M4
(取付用_For installation)

面C surface C

(180)ナットスロット使用範囲_Nut slot range of use

(117.5)

($\phi 4.4$)

A-A
(2 : 1)

M3ナットスロット詳細図
_Nut slot Detail drawing


入力電圧_Input Voltage : DC 24V
消費電力_Power Consumption : 表参照_Table reference

型式_Model name	消費電力_Power consumption
LFX3-200X100RD	28W
LFX3-200X100SW	35W
LFX3-200X100BL	19W
LFX3-200X100IR860	20W

ISSUE DATE	SCALE	APPROVED	NAME
2015/09/29	1:1	Y.SHIKANO	LFX3-200X100 シリーズ_Series
		CHECKED	DRAWING NAME
		T.OSAWA	外観図_outline
		DESIGNED	DRAWING No.
		DRAWN	UA19874-G
		N.KANI	REVISION

UNIT:mm

REVISION	DATE	DESCRIPTION	REVISED
000			



REVISION SHEET
000/01